



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA  
COMUNE DI POGNO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  
COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N°52/2000**

Oggetto:  
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL  
TERRITORIO COMUNALE

Committente:

**Comune di Pogno**

Via Garibaldi, n.8  
28076 Pogno (NO)

Progettista:

**Arch. Stefano Sozzani**

*Tecnico competente in acustica ambientale*

Collaboratore:

**Arch. Katia Riolo**

*Tecnico competente in acustica ambientale*

Data:

Gennaio 2008

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
1.1	LEGISLAZIONE NAZIONALE .....	3
1.2	LEGISLAZIONE REGIONALE .....	6
1.2.1	La Legge Regionale Piemontese n. 52/2000: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” .....	6
1.2.2	La Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell’agosto 2001: “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” .....	12
1.3	PRINCIPI METODOLOGICI E SCELTE SPECIFICHE DI RIFERIMENTO .....	15
<b>2</b>	<b>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: LE FASI OPERATIVE DEL METODO.....</b>	<b>18</b>
2.1	RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E INFORMATICA DI RIFERIMENTO.....	18
2.2	ANALISI DEL P.R.G.C. E INDIVIDUAZIONE DELLE CONNESSIONI TRA LE DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO DEL SUOLO E LE CLASSI ACUSTICHE DEL D.P.C.M. 14/11/1997 .....	19
2.3	ELENCO DELLE AREE CUI NON È STATO POSSIBILE ASSEGNARE UNIVOCAMENTE UNA CLASSE ACUSTICA DURANTE LA FASE I E LA CLASSE ATTRIBUITA A CIASCUNA DURANTE LA FASE II .....	23
2.4	OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ACCOSTAMENTI CRITICI RIMOSI DURANTE TALE FASE. ....	27
2.5	INSERIMENTO DELLE FASCE “CUSCINETTO” E MOTIVAZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CRITICI RIMASTI. ....	29
2.6	INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE.....	33
2.7	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO, O MOBILE, OPPURE ALL’APERTO .....	35
2.8	STATO DI AVANZAMENTO DELLE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI LIMITROFI: POSSIBILI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E LORO RISOLUZIONI.....	31
<b>3</b>	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E SUOI EFFETTI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.....</b>	<b>39</b>
3.1	L’ADOZIONE E L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	39
3.2	COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI .....	40
3.3	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO .....	42
3.4	PRATICHE EDILIZIE .....	43
3.5	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	44
<b>4</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>49</b>

# **1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO**

## ***1.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE***

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”, la classificazione acustica del territorio comunale ha assunto il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi nella materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei valori limite per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata.

Il DPCM 1/3/91 ha stabilito che i Comuni devono adottare la classificazione acustica comunale. Tale operazione, definita “zonizzazione acustica” consiste nell’assegnare a ciascuna porzione del territorio, una delle sei classi identificate dal decreto in base alla prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso.

Segue al precedente decreto l’emanazione della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, ossia la “*Legge Quadro sull’inquinamento acustico*” che perfeziona le modalità di applicazione del DPCM, fissando i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Le finalità legislative vengono perseguite attraverso una strategia completa d’intervento composta da attività di “prevenzione ambientale” (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, ecc.) e di “protezione ambientale” (verifica dei livelli di inquinamento acustico, redazione dei piani di risanamento, ecc.).

La Legge Quadro individua come soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività di prevenzione e protezione citate un sistema pubblico-privato e specifica in modo preciso le competenze in materia per i vari enti ed istituzioni (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati); in tale contesto si inserisce, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 447/95, il dovere per le Amministrazioni Comunali di provvedere alla classificazione del territorio comunale di competenza in aree acusticamente omogenee (la cosiddetta “Classificazione acustica”).

Secondo l'articolo 6 sono di competenza dei comuni:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), in base ai quali "i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo di carattere temporaneo, ovvero mobile, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h della L. 447), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti ai comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore ai 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 1/3/1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art 7";
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- c) l'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dgls n. 285/1992;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, poiché ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso insediate. Lo scopo

prioritario è quello di prevenire il decadimento di zone inquinate e di offrire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in questo senso, il processo di zonizzazione acustica non può ignorare le norme e le previsioni del Piano Regolatore Generale, in quanto quest'ultimo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne le destinazioni d'uso insediate. Quindi è essenziale che la zonizzazione prenda corpo e venga coordinata con il PRG, anche come suo elemento integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (compreso il PUT, ossia il Piano Urbano del Traffico).

Le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno condotto la zonizzazione ad incidere sul territorio in maniera più funzionale rispetto al DPCM 1/3/91; infatti, nell'eseguire la classificazione in zone del territorio, si deve considerare che la definizione di zona stabilisce, oltre ai *valori di qualità*, sia i *livelli di attenzione*, oltrepassati i quali è necessario avviare il Piano di Risanamento Comunale, sia i *limiti massimi di immissione ed emissione*, gli uni riferiti al rumore causato da tutte le sorgenti, gli altri a quello prodotto da ogni singola sorgente.

Il DPCM 1/3/1991 non ha indicato criteri particolareggiati per effettuare la suddivisione del territorio nelle sei classi introdotte; la legge 447/95 ha affidato invece chiaramente alle Regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, ha assegnato loro l'incarico di disporre la procedura con cui i Comuni devono applicare la classificazione acustica al loro territorio. Allo scopo di colmare la lacuna lasciata in relazione ai criteri operativi dal DPCM, diverse regioni hanno emanato, con legge o con linee guida, diverse procedure metodologiche da seguire a seconda del contesto di applicazione, che possono fornire un quadro di riferimento utile per le Regioni ancora prive di strumenti in merito. Comunque in assenza di norme regionali in materia, gli atti legislativi nazionali già emanati rappresentano un valido modello di riferimento.

Oltre al DPCM 1/3/1991 e alla Legge 447/95, sono stati promulgati: il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" ed il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1. Queste si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale” individuando delle zone di “deroga parziale” dei limiti in relazione al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di identificazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

## **1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE**

### ***1.2.1 La Legge Regionale Piemontese n. 52/2000: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”***

In ambito legislativo la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, i cui contenuti e disposizioni sono mirati, ai sensi dell’articolo 1, “alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della Legge 447/95”.

La L.R. 52/2000 ribadisce che i Comuni devono esercitare le competenze in materia di protezione dall’inquinamento acustico di cui all’art. 6 della Legge 447/1995 e sottolinea che

ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica ed eventuale revisione della classificazione acustica. L'art. 2 della L.R. 52/2000 dichiara che entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) della stessa L.R., i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre la proposta di classificazione acustica e avviare la prassi di approvazione secondo l'art. 7; gli altri comuni devono provvedere ugualmente entro ventiquattro mesi dalla medesima data. Nonostante tale limite temporale, la proposta di classificazione acustica deve comunque essere approntata in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici; come già citato la modifica di tali strumenti implica la revisione della classificazione acustica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, i Comuni devono adattare i propri regolamenti e definire norme specifiche per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico causato dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.

Inoltre nel loro ambito di competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'art. 14.

L'art. 6 della L.R. descrive per punti come deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio, ossia in maniera da:

- a) ricomprendere l'intero territorio comunale;
- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;

d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a;

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e),

f), g) ed h) della Legge 447/1995, ossia :

- **valori limite di emissione**, corrispondenti ai valori massimi di rumore che possono essere emessi dalle sorgenti sonore, misurati in prossimità delle sorgenti stesse;
- **valori limite di immissione**, equivalenti ai valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **valori di attenzione**, corrispondenti ai valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità**, equivalenti ai valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Regionale in esame.

I limiti di tali valori, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, vengono precisati in dettaglio dagli articoli del D.M. 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") e dalle seguenti tabelle B, C e D allegate ad esso, che sintetizzano rispettivamente per ognuna delle sei classi acustiche i *valori limite di emissione*, i *valori limite assoluti di immissione* e i *valori di qualità*.

<b>Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB (A)</b>			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40

III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB (A)**

Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB (A)**

Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22,00-06,00)

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per meglio chiarire il significato dei valori di attenzione si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 6 del D.M. 14/11/97, che prevede le norme in merito a tali valori:

*“ 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.M., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.M.. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.*

*2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge Quadro 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.*

*3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.”*

Sempre nell'articolo 6 della Legge 52/2000, rispettivamente ai commi 2 e 3 vengono precisate le seguenti norme:

- a) la procedura di classificazione acustica modifica il regolamento comunale di cui all'art. 5, al fine di evitare che le emissioni sonore, generate da attività localizzate in aree in cui

è permessa una soglia più alta di rumore, compromettano il rispetto dei limiti delle zone più salvaguardate;

- b) ad eccezione dei casi in cui siano presenti evidenti discontinuità morfologiche, le quali giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a 5 decibel; tale regola è valida anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Nei casi di zone già urbanizzate in cui non si ha la possibilità di rispettare tale obbligo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito Piano di Risanamento.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 52/2000, i comuni il cui territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno la facoltà, durante la fase di redazione della classificazione acustica, di attribuire a definite porzioni di territorio limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli fissati dallo Stato per la classe corrispondente.

L'art. 9 prevede che i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico, che possono essere causa di rumore o implicare l'impiego di macchine/impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di deroga secondo quanto fissato dalle disposizioni regionali (art. 3, comma 3, lettera b) della L.R. 52/2000) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 già menzionato in precedenza. L'autorizzazione per la deroga viene concessa dal comune con la precisazione delle scadenze temporali della stessa e delle norme adeguate per contenere il livello di disturbo. In merito alle mansioni all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come pure per la cura di aree verdi pubbliche e private, le amministrazioni comunali possono, mediante il regolamento previsto dall'art. 5, fissare modifiche ai valori massimi indicati all'art. 2, comma 1 della Legge 447/1995.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico l'art. 10 della L.R. 52/2000 dichiara che i documenti previsionali in merito, consistenti in dimostrativi elaborati tecnici/scritti e redatti in base alle disposizioni dettate all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 52/2000, devono essere assolutamente predisposti in caso di costruzione, modifica o potenziamento delle opere, infrastrutture e insediamenti elencati dall'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, relative alle attività che richiedono la valutazione dell'impatto acustico, sono rilasciate, in seguito alla verifica della coerenza della domanda dal punto di vista acustico, nel rispetto dei valori limite ammessi dalla classificazione per la zona in esame, nonché del criterio già menzionato di cui all'art. 6, comma 2.

### *1.2.2 La Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. n. 52/2000 sono state approvate con la successiva Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 85/3802 del 6 agosto 2001 le *Linee guida regionali* per la classificazione acustica del territorio comunale.

Tali linee guida introdotte dalla DGR n. 85/3802 consistono sostanzialmente nell'allegato "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", in cui sono appunto descritti i criteri metodologici da seguire e le fasi operative di applicazione della classificazione acustica.

Secondo tali linee guida la redazione di un piano di classificazione acustica consiste nell'assegnare ad ogni porzione del territorio comunale i valori massimi ammessi per l'inquinamento acustico dalle classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Tali classi, secondo la precisa definizione del D.P.C.M del 14/11/97, corrispondono alle seguenti tipologie di aree:

- **Classe I – Aree particolarmente protette**: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;
- **Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **Classe III – Aree di tipo misto**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

- **Classe IV – Aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- **Classe V – Aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **Classe VI – Aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La zonizzazione acustica deve essere predisposta a partire dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, considerando simultaneamente tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti e della morfologia del territorio.

Allo scopo di evitare un piano di classificazione acustica troppo frazionato e di conseguenza non attuabile dal punto di vista pratico, si rende necessario fissare un'unità territoriale di riferimento identificata nell'isolato e definita come una superficie totalmente circoscritta da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche. In sintesi la finalità della zonizzazione acustica è determinare zone di dimensioni notevoli e con esigenze acustiche simili.

Come già precisato nel precedente paragrafo 1.1. è necessario, secondo quanto detta l'art. 6 della L.R. n. 52/2000, evitare l'accostamento di zone con valori limite che differiscono di più di 5 dBA, compresi i casi di aree adiacenti appartenenti a comuni confinanti; tale obbligo non sussiste nei casi in cui tra le zone siano presenti discontinuità geomorfologiche che garantiscano la necessaria soppressione del rumore.

Le linee guida definiscono come procedura metodologica una serie di criteri per la stesura dei piani di zonizzazione, al fine di assicurare, in ciascuna unità territoriale, le soglie di inquinamento acustico considerate ammissibili rispetto alla destinazione d'uso e alle attività umane in essa svolte. Tali criteri guida per l'elaborazione della classificazione acustica sono i seguenti:

- 1) la zonizzazione deve esprimere le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, quindi deve considerare e valutare gli strumenti urbanistici vigenti integrandosi con essi;
- 2) la zonizzazione deve considerare l'attuale utilizzo del territorio in tutti quei casi in cui la destinazione d'uso precisata dal P.R.G.C. non determini in modo univoco la classe acustica;
- 3) la zonizzazione acustica deve mantenere il rispetto, esclusivamente per le zone non interamente urbanizzate (definite nel paragrafo 2.6. delle linee guida regionali), del divieto di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni limitrofi, in cui la soglia di rumore si discosta di un valore maggiore ai 5 dB(A);
- 4) il piano di zonizzazione acustica non deve considerare la presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.), secondo quanto detta l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'assegnazione dei valori limite relativi al rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza così come determinate dai decreti attuativi della Legge 447/1995, sarà eseguita in una fase successiva e indipendente dalla redazione della classificazione acustica;
- 5) la finalità primaria della classificazione acustica deve consistere, eventualmente nei casi incerti, nell'impiego delle scelte più precauzionali sotto il profilo del clima acustico, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;
- 6) la possibilità di accostare zone appartenenti a classi non adiacenti è accolta esclusivamente in fase di prima zonizzazione acustica elaborata secondo i criteri qui esposti, ferma restando la potenziale conferma degli accostamenti critici sottolineati nella prima classificazione in caso di seguenti variazioni della medesima.

Seguendo i criteri guida appena descritti, la procedura metodologica per definire il piano di classificazione acustica deve essere predisposta attraverso una serie ordinata di fasi operative di approfondimento. Tali fasi operative sono descritte in dettaglio nella D.G.R. n. 85/3802 e consistono in:

- 1) acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici (Fase 0);

- 2) analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (Fase I);
- 3) analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II);
- 4) omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto (Fase III);
- 5) inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (Fase IV).

Inoltre la D.G.R., allo scopo di ottenere un metodo uniforme nell'analisi delle N.T.A. dei P.R.G.C., nell'assegnazione delle corrispondenze e nell'analisi territoriale di completamento, contiene un capitolo specifico in cui sono chiariti in dettaglio gli elementi utili per identificare l'appartenenza delle zone alle sei diverse classi acustiche.

### ***1.3 PRINCIPI METODOLOGICI E SCELTE SPECIFICHE DI RIFERIMENTO***

La presente relazione è stata strutturata in conformità alle "Linee guida per la classificazione acustica comunale del territorio" emanate dalla D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 già menzionata nel precedente paragrafo 1.2.2..

Inoltre sono stati presi come tracce di riferimento due lavori distinti, ossia:

- a) "Le linee guida per la classificazione acustica comunale" redatte dalla Provincia di Torino e dall'A.R.P.A nel giugno 2000;
- b) l'illustrazione dei risultati, pubblicati nell'aprile 2001, del lavoro eseguito per fornire una proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Grugliasco.

La proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Grugliasco rientra nell'ambito del progetto "DISIA 2", conclusosi nel 2000, che costituisce uno dei risultati piemontesi del "Programma Triennale 1994-1996 per la tutela ambientale" del Ministero dell'Ambiente. Ente titolare del progetto è stato il Comune di Torino, mentre, per questioni di competenza territoriale, la titolarità esecutiva è stata della Provincia di Torino, la quale si è

avvalsa nella fase operativa del supporto tecnico dell'A.R.P.A. Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte).

L'obiettivo principale del progetto è stata l'elaborazione delle classificazioni acustiche della città di Torino e di 23 comuni dell'area metropolitana.

L'elemento cardine e di forza della strategia operativa del progetto è consistito nell'utilizzo di sistemi GIS per la gestione e l'elaborazione dei dati di interesse, una scelta suggerita anche e soprattutto dalla rilevante quantità di informazioni disponibili presso le banche dati pubbliche piemontesi.

L'applicazione del progetto "DISIA 2" ha consentito di ottenere i risultati seguenti:

- a) lo sviluppo e la messa a punto di un metodo di principio ed operativo per la progettazione di zonizzazioni acustiche su vasta scala territoriale;
- b) la progettazione "armonizzata" di 24 zonizzazioni acustiche;
- c) l'acquisizione in un breve arco temporale di una notevole esperienza in materia, fatta propria a sua volta dal legislatore regionale nell'ambito dell'elaborazione dei criteri tecnici regionali di zonizzazione acustica;
- d) l'identificazione delle lacune esistenti nel sistema informativo locale e nazionale, al fine di poter attivare il metodo sviluppato con "sistemi" di tipo quantitativo;
- e) l'acquisizione ed il perfezionamento di dati territoriali informatizzati.

Lo scenario di azione in cui è stato eseguito il progetto ha richiesto di sviluppare un lavoro con caratteristiche sperimentali, dato che al momento non erano ancora disponibili le linee guida regionali per la classificazione acustica comunale. Tale esigenza ha reso necessario uno sforzo di esecuzione e sintesi per proporre un metodo originale di zonizzazione acustica, all'interno del quale sono stati introdotti anche elementi tecnico-operativi tali da agevolare una veloce e precisa esecuzione del mandato progettuale.

In questo senso la decisione di utilizzare i sistemi GIS per la gestione ed elaborazione dei dati territoriali si è dimostrata una strategia vincente, in parte per la duttilità dello strumento e in parte per la bontà delle informazioni territoriali disponibili in forma vettoriale estraibili presso le banche dati piemontesi (Regione e Provincia). Infatti la scelta dell'approccio operativo è derivata dalla volontà di garantire una migliore integrazione della elevata quantità di dati a

disposizione presso gli enti pubblici, ma anche dal voler ottimizzare la qualità e la velocità di elaborazione delle zonizzazioni acustiche in progetto.

Le “*Linee guida per la classificazione acustica comunale*” traggono spunto dal metodo descritto enfatizzandone gli aspetti teorici ed operativi in un’ottica che permetta un’attuazione più ampia possibile nel contesto piemontese.

## **2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: LE FASI OPERATIVE DEL METODO**

### ***2.1 RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E INFORMATICA DI RIFERIMENTO***

Per la redazione del piano di classificazione acustica la cartografia numerica ed i dati urbanistici/ambientali sono gli elementi essenziali che consentono di eseguire un'analisi territoriale completa e approfondita. A tal fine la documentazione raccolta durante l'iter di elaborazione del piano di classificazione acustica è la seguente:

- a) base su supporto digitale (formato DWG di Autocad) della Carta Tecnica Regionale; rappresentazione in scala 1: 5000;
- b) base su supporto cartaceo delle previsioni di sviluppo delle aree urbane del Piano Regolatore Vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 giugno 1997, rettificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 settembre 1998 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 6 /3176 del 18 settembre 2001; rappresentazione in scala 1:2000;
- c) Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

## **2.2 ANALISI DEL P.R.G.C. E INDIVIDUAZIONE DELLE CONNESSIONI TRA LE DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO E LE CLASSI ACUSTICHE DEL D.P.C.M. 14/11/1997**

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802 dell'agosto 2001), pur non individuando legami particolari con le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 56/77 e sue modifiche, ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore comunale.

In riferimento a tale relazione ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente prendere il via dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G.C., ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

Infatti la prima fase operativa e metodologica seguita per la stesura della classificazione acustica del territorio comunale di Pogno è consistita appunto nell'accurata verifica delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., attraverso cui si è potuto valutare le corrispondenze esistenti tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97. Utilizzando questa procedura si è stabilito, quando possibile, un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C.; tale operazione è stata effettuata considerando anche altre informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica a disposizione.

Oltre alle corrispondenze individuate secondo le definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/97 riportate nel precedente paragrafo 1.2., le linee guida regionali identificano le seguenti interdipendenze valide per qualsiasi realtà territoriale presa in esame:

- a) le aree da collocarsi indubbiamente in classe I sono riassumibili in: 1) centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso o con destinazione residenziale di pregio; 2) aree cimiteriali; 3) aree scolastiche e ospedaliere/sanitarie (quelle inserite in edifici di civile abitazione assumono la classificazione dell'edificio in cui sono collocate) ; 4) aree residenziali rurali di pregio; 5) aree di particolare rilievo dal punto di vista

ambientale e architettonico, urbanistico e archeologico; 6) aree destinate al riposo, allo svago, alla sosta (per es. case di riposo, parchi pubblici, ecc.);

- b) le aree adibite a servizi asserventi alle aree residenziali e lavorative a cui deve essere attribuita la classe acustica dell'area di riferimento;
- c) le aree verdi che ospitano attività sportive, che si devono collocare in classe III, ad eccezione di quelle considerate fonti di rumore a cui si deve assegnare la classe VI (per es. autodromi, piste per go-kart, ecc.);
- d) le aree rurali in cui vengono abitualmente utilizzati macchinari agricoli, che rientrano in classe III;
- e) in classe VI si possono far rientrare esclusivamente le abitazioni dei custodi e dei proprietari delle aziende; in presenza di residenze non collegate agli insediamenti produttivi, la classe di appartenenza è la V;
- f) le aree destinate a parcheggio di dimensioni rilevanti e non indicate come servizio di strutture o insediamenti precisi, non devono essere classificate.

Le classi di destinazione d'uso considerate, secondo la precisazione delle N.T.A. del PRGC, per verificare le corrispondenze tra categorie d'uso e classi acustiche del D.P.C.M. sono:

1) aree utilizzate per attrezzature di uso pubblico e sociale:

- a) aree per l'istruzione (art. 21 lett. a della L.R. n. 56/77; art. 3.1.1 delle NTA);
- b) aree per le attrezzature di interesse comune (art. 21 lett. b della L.R. n. 56/77; art. 3.1.1 delle NTA);
- c) aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (art. 21 lett. c della L.R. n. 56/77; art. 3.1.1 delle NTA);
- d) aree per parcheggi pubblici (art. 21 lett. d della L.R. n. 56/77; art. 3.1.1 delle NTA);
- e) aree per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi esistenti (art. 3.1.1 delle NTA);

2) aree utilizzate per impianti urbani:

- f) aree cimiteriali (art. 3.1.2 delle NTA);

3) aree utilizzate per la viabilità:

- g) strade esistenti e di progetto (art. 3.1.3 delle NTA);

4) aree utilizzate per insediamenti residenziali:

- h) centri storici (art. 3.2.1 delle NTA);
- i) aree edificate (art. 3.2.2 delle NTA);
- j) aree di completamento (art. 3.2.3 delle NTA);
- k) aree di nuovo impianto (art. 3.2.4 delle NTA);

5) aree utilizzate per insediamenti produttivi:

- l) aree per impianti produttivi esistenti di contenimento, (art. 3.3.1a delle NTA);
- m) aree per impianti produttivi esistenti sature, (art. 3.3.1b delle NTA);
- n) aree per impianti produttivi esistenti da ricollocare, (art. 3.3.1c delle NTA);
- o) aree per nuovi impianti produttivi (PIP), (art. 3.3.2 delle NTA);

6) aree utilizzate per usi agricoli:

- p) E1 – aree agricole marginali all’abitato (art. 3.4.4 delle NTA);
- q) E2 – aree a prato e pascolo permanente (art. 3.4.2 delle NTA);
- r) E3 – aree boscate (art. 3.4.2 delle NTA);
- s) E4 – aree per colture floricole ed orticole (art. 3.4.2 delle NTA);

7) vincoli:

- t) vincolo idrogeologico (art. 4.1.1 delle NTA);
- u) vincolo paesaggistico ed ambientale (art. 4.1.2 delle NTA);
- v) edifici e manufatti di valore culturale ed ambientale (art. 4.2.1 delle NTA);
- w) fasce di rispetto stradali (art. 4.3.3 delle NTA);
- x) capisaldi di delimitazione del centro abitato (articolo 4 del Codice della Strada), (art. 4.3.3 delle NTA);
- y) delimitazione fasce di rispetto dei corsi d’acqua (art. 4.3.6 delle NTA).

Oltre alle destinazioni d’uso elencate sopra, per poter assegnare le corrispondenze si è tenuto conto anche delle successive delimitazioni: delimitazione dei confini comunali; limite fascia di rispetto cimiteriale (art. 4.3.2); perimetrazione dei centri abitati; limiti individuati dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi, ossia: limiti del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare

(PEEP) – legge 167/1962 e limiti del Piano delle aree per gli insediamenti produttivi (PIP) – legge 865/1971.

Dalla descrizione relativa all'esecuzione della fase I risulta chiaro che la classificazione acustica viene compiuta considerando soltanto gli insediamenti residenziali, di servizio e lavorativi e non le infrastrutture stradali e ferroviarie; queste ultime sono state trattate nella fase IV della zonizzazione (vedere successivo paragrafo 2.6) attraverso la previsione di adeguate fasce di rispetto entro le quali valgono, per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture medesime, differenti limiti acustici.

Infine si precisa che la zonizzazione acustica è stata eseguita, come prevedono le linee guida regionali, per l'intero territorio comunale, comprese le aree adiacenti alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, in cui devono essere inserite le fasce di pertinenza (art. 3, comma 2 della L. 447/95).

In sintesi, oltre a quanto in precedenza ricordato, la determinazione delle corrispondenze tra le porzioni di territorio identificate dal P.R.G.C. e le classi acustiche è stata eseguita analizzando le modalità d'uso, gli usi e i tipi di intervento ammessi per ciascuna zona.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti criteri generali:

- a) le aree che ospitano il cimitero, le case di riposo e gli istituti scolastici in genere sono stati classificati in classe I;
- b) le aree residenziali sono state inserite in classe II;
- c) le aree agricole sono state classificate in Classe III, poiché corrispondenti a parti di territorio la cui destinazione principale risulta essere di tipo agricolo;
- d) le aree comprendenti strutture di vendita al dettaglio, studi, uffici e in generale le aree per servizi ed attrezzature sociali, pubbliche o d'uso pubblico sono state posizionate in classe III;
- e) le porzioni di territorio che ospitano impianti o servizi per le attività sportive sono state inserite in classe III;
- f) in classe IV sono state collocate le attività artigianali e produttive in genere di dimensioni modeste, inoltre la classe IV è stata attribuita alle aree per servizi ed attrezzature a servizio degli stessi insediamenti artigianali e produttivi;

- g) la classe V è stata assegnata alle aree che ospitano insediamenti produttivi con superfici piuttosto rilevanti e localizzate verso l'esterno dei centri abitati;
- h) alle aree destinate a parcheggio non è stata abbinata alcuna classe acustica attendendo di definire la classe delle aree ad esse affiancate o che servono.

### ***2.3 ELENCO DELLE AREE CUI NON È STATO POSSIBILE ASSEGNARE UNIVOCAMENTE UNA CLASSE ACUSTICA DURANTE LA FASE I E LA CLASSE ATTRIBUITA A CIASCUNA DURANTE LA FASE II***

Le aree a cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la fase I sono:

- a) le aree in generale destinate dal P.R.G.C. ad impianti produttivi esistenti, di contenimento e da ricollocare nel territorio comunale;
- b) la porzione di territorio ubicata in località Brughiera, ad est dei centri abitati e lungo il confine con il Comune di Gozzano, su cui il P.R.G.C. prevede la realizzazione di un Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) e su cui dovrebbero insediarsi attività di rubinetteria ed affini;
- c) l'area in frazione Berzonno occupata dal Centro Residenziale per anziani "Riccardo Bauer" (Cure climatiche) in via Salvo D'Acquisto.

Tale assegnazione è stata perciò rinviata alla Fase II che attraverso sopralluoghi sul campo consente l'esecuzione di un'approfondita analisi territoriale, al fine di completare e perfezionare la bozza di zonizzazione acustica, nonché di correggere eventuali errori derivanti dalla lettura del PRGC.

In sintesi, successivamente ai rilievi in loco, sono state mantenute in classe I:

- a) le aree cimiteriali, ossia: l'area che ospita il cimitero in frazione Prerro, l'area che accoglie il cimitero di Pogno lungo via Gozzano nel centro abitato;

- b) le aree occupate dagli istituti scolastici e dagli asili, ossia l'area che dovrà ospitare il Baby-parking e la Biblioteca in via Giuseppe Garibaldi e l'area che accoglie la sede della Scuola Elementare e Materna sempre in via Garibaldi.

In classe II sono state inserite le aree esclusivamente residenziali, tra cui rientra anche il centro storico del centro abitato di Pogno e l'area in frazione Berzonno occupata dal Centro Residenziale per anziani "Riccardo Bauer" (via Salvo D'Acquisto).

La classe III è stata assegnata in generale alle seguenti tipologie di aree:

- a) aree agricole;
- b) aree occupate dagli impianti sportivi e dalle aree utilizzate per il verde, il gioco e lo sport;
- c) aree occupate dai servizi sociali e dalle attrezzature di interesse generale, tra cui rientrano:
  - l'area occupata dalla sede comunale in via Giuseppe Garibaldi;
  - l'area occupata dalla Chiesa Parrocchiale e dalla Casa Parrocchiale annessa lungo via Gozzano;
  - l'area utilizzata per le manifestazioni temporanee che ospita il tendone delle Pro Loco all'angolo tra la via Cremosina e la via Giuseppe Garibaldi;
- d) aree occupate da strutture commerciali e di vendita al dettaglio, come:
  - l'area occupata dalla sede della Banca Popolare di Intra e dal Bar "La Meridiana" in p.zza Alpini d'Italia;
  - l'area che ospita una serie di attività commerciali lungo via Cremosina: la pizzeria da asporto "Da Jerry", il negozio di acconciature e il negozio di panetteria;
  - il lotto occupato dal negozio di Edicola/Cartolibreria in via Cremosina.

La classe IV è stata attribuita alle seguenti tipologie di aree:

- 1) aree occupate dalle attività segnalate dal P.R.G.C. come insediamenti produttivi esistenti, di contenimento e da ricollocare, ossia:
  - l'area occupata dall'attività della Rubinetteria "Righi & C. s.n.c." in via Giroldi in frazione Prerro;

- l'area che ospita l'attività della Ditta "Lavezzoli Rubinetterie s.n.c." in via Boletto in frazione Prerro;
- l'area che accoglie l'attività della rubinetteria "Righi" in via Madonna del Sasso in frazione Prerro;
- l'area occupata dall'attività della rubinetteria "Crevola" in frazione Prerro;
- l'area che ospita l'attività del Panificio "Malinverno Guerrino & C. s.n.c." in via Prerro;
- l'area che accoglie l'attività di assemblaggio di Pozzi Francesco in via Bernardino Turchi;
- l'area occupata dall'attività di saldatura metalli "Rogora" in via F.lli Soldà;
- l'area che ospita l'attività della Ditta "Paonessa" Produzione anime per fonderia in via Fratelli Soldà;
- l'area che accoglie l'attività di falegnameria "Fratelli Righi s.n.c." in via Prerro;
- l'area occupata dall'attività di verniciatura metalli "Alfra Color s.r.l." in via Regina dei Martiri;
- l'area che ospita l'attività della rubinetteria "Resp", un'attività di pulitura metalli e un'attività di produzione di sacchetti di plastica in via Valsesia;
- l'area che ospita l'attività "Dyna" di produzione e assemblaggio pezzi per motocicli in via Giuseppe Garibaldi;
- l'area che accoglie l'attività della rubinetteria "Gaboli & c. s.n.c." in via Giuseppe Garibaldi;
- l'area occupata dall'attività della rubinetteria e torneria metalli "Taspec s.n.c." in via Mazzini;
- l'area che ospita l'attività di carpenteria metallica della Ditta "F.A.C. s.r.l." in via Gozzano;
- l'area che accoglie l'attività di trattamento e rivestimento metalli della Ditta "Stancato & C." in via Massimo d'Azeglio;
- l'area occupata dall'attività di pulitura metalli della Ditta "De Dominicis" in via Soldi;
- l'area che ospita l'attività della rubinetteria "Crolla Sergio" in via Cavour in frazione Berzonno;
- l'area che accoglie l'attività di verniciatura della Ditta "Colombi" in via per Pogno in frazione Berzonno;
- l'area occupata dall'attività di pulitura metalli della Ditta "Marangon Lino & C. s.n.c." in via per Pogno in frazione Berzonno;

- l'area che ospita l'attività di pulitura metalli della Ditta "Frama SDF" in via Fratelli Soldà in frazione Berzonno;
- l'area che accoglie l'attività della rubinetteria "Nice s.n.c." in via Leonardo Da Vinci in frazione Berzonno;
- l'area occupata dall'attività della rubinetteria "Giulini s.n.c." in via Salvo D'Acquisto in frazione Berzonno;
- l'area che accoglie l'attività di pulitura metalli della Ditta "Pulnova s.n.c." in via Tetrarca in frazione Torlacqua;
- l'area occupata dall'attività di accessori per rubinetteria della Ditta "De Borri Roberto & C. s.a.s." in via Dante in frazione Torlacqua;
- l'area che ospita l'attività di minuterie metalliche della Ditta "Carrara Massimo" in via Poletti Giulio in frazione Torlacqua;
- l'area che accoglie l'attività di torneria metalli della Ditta "Orlandi Giancarlo & C. s.n.c." in via Foscolo in frazione Torlacqua;
- l'area occupata dall'attività di pulitura e saldatura metalli della Ditta "Di Lorenzo Eligio & C. s.n.c." in via Poletti Giulio in frazione Torlacqua.

La classe V è stata assegnata alle aree che ospitano insediamenti produttivi con superfici piuttosto rilevanti e localizzate verso l'esterno dei centri abitati, ossia le seguenti:

- l'area occupata dagli stabilimenti in cui si svolgono le attività della Rubinetteria "Paini" in via Cremosina;
- l'area che accoglie l'attività di trattamenti galvanici e verniciatura della Ditta "R.M.P.2 s.r.l." in via Cremosina;
- l'area che ospita i capannoni con le attività della rubinetteria "Piralla Renato s.p.a." in via Giuseppe Garibaldi;
- l'area che accoglie le attività di produzione di tubi flessibili per docce della Ditta "Visentin S.P.A." in via Giuseppe Garibaldi;
- l'area occupata dall'attività di cromatura e inchiostatura della Ditta "La Galvanica s.r.l." in via Galvani;
- l'area che ospita le attività della rubinetteria "Rubitor s.r.l." in via Giuseppe Garibaldi;
- l'area che accoglie le attività della rubinetteria "Paffoni s.p.a." in via Soriso;
- l'area occupata dalle attività di stampaggio di metalli a caldo della Ditta "Peretti s.r.l." in via Gozzano;

- l'area che accoglie l'attività della rubinetteria "Cimberio s.p.a." in via Alzo in frazione Berzonno;
- l'area che ospita l'attività di commercio di semilavorati non ferrosi della Ditta "Europa Metalli s.p.a." in via Salvo d'Acquisto in frazione Berzonno;
- l'area lungo via Salvo d'Acquisto in frazione Berzonno che ospita più attività, ossia: la rubinetteria "Flexdoccia"; la Ditta "Ruvaris s.r.l." produttrice di rubinetti e valvole; la Ditta "Tecnogalvano s.r.l." produttrice di prodotti chimici; la Ditta "Dibidue" produttrice di galvanica;
- l'area occupata dall'attività della rubinetteria "Rossi Fiorenzo s.n.c." in via Giuseppe Verdi in frazione Berzonno;
- l'area che ospita l'attività di verniciatura metalli e marchiatura laser della Ditta "Crolla Pietro & C. s.n.c." in via Giuseppe Verdi in frazione Berzonno.

Infine la classe VI è stata attribuita alla porzione di territorio ubicata in località Brughiera, ad est dei centri abitati e lungo il confine con il Comune di Gozzano, su cui il P.R.G.C. prevede la realizzazione di un Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) e su cui dovrebbero insediarsi attività di rubinetteria ed affini.

In allegato è riportato il report fotografico delle aree la cui definizione di classe acustica ha richiesto un particolare approfondimento.

#### ***2.4 OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ACCOSTAMENTI CRITICI RIMOSSI DURANTE TALE FASE.***

Per evitare di ottenere una sovrabbondante frammentazione della classificazione acustica, fattore critico per la compatibilità acustica di aree adiacenti, anche con un solo salto di classe, si è presa come unità territoriale di riferimento l'isolato e si è cercato di stabilire a priori una suddivisione degli isolati a partire dalla lettura del PRGC, che in generale corrispondono alle superfici delimitate dagli assi della viabilità esistente. In sintesi si è tentato di effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica assegnata alle aree e confermata durante la precedente fase II, applicando tale procedura metodologica di standardizzazione solo alle aree con superficie minore ai 12000 mq (soglia limite fissata per

assicurare la tollerabilità acustica tra aree confinanti aventi un solo salto di classe acustica) ubicate in maniera disomogenea in aree uniformi dal punto di vista acustico.

Per eseguire il processo di omogeneizzazione di due o più aree contigue ubicate in un isolato sono stati seguiti i criteri generali riportati di seguito, ossia quelli previsti dalle linee guida regionali della DGR n. 85/3802:

- a) si è proceduto all'omogeneizzazione verso una certa classe se l'area relativa a questa è risultata maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato e si è in presenza di un solo salto di classe;
- b) nel caso in cui il poligono massimo ha una superficie che supera il 70% dell'area totale o sono stati verificati più salti di classe, la classe derivante dal processo di omogeneizzazione è stata attribuita osservando le caratteristiche insediative della "miscela" delle aree omogeneizzate con riferimento alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/1997;
- c) le aree che sono state collocate in classe I non possono essere omogeneizzate; nel caso in cui queste costituiscono più del 70% dell'area dell'isolato e siano presenti anche più salti di classe, l'intero isolato deve risultare di classe I (naturalmente se tutte le aree di classe diversa dalla I abbiano superficie minore di 12000 m<sup>2</sup>). In caso contrario non deve essere eseguita l'omogeneizzazione.

Sulla base di quanto sopra e delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali, gli accostamenti critici più rilevanti rimossi durante la fase di omogeneizzazione sono:

a) in generale le adiacenze tra le aree occupate da insediamenti produttivi classificate in classe IV e le aree confinanti classificate in classe II, come per esempio:

- le aree produttive collocate in classe IV nel centro storico del centro abitato di Pogno;
- le aree produttive posizionate in classe IV nel centro abitato della frazione di Berzonno;
- le aree produttive inserite in classe IV nel centro abitato della frazione di Torlacqua;

b) in generale gli accostamenti tra le aree classificate in classe V che ospitano insediamenti produttivi e le aree limitrofe classificate in classe II o III, come per esempio:

- la miscelazione in classe IV dell'area in classe V lungo la via Cremosina occupata dalla rubinetteria Pains, dei lotti residenziali adiacenti in classe II e delle aree adiacenti in classe III che ha permesso di rimuovere l'accostamento critico tra le aree sopraccitate;
- la miscelazione in classe IV delle aree che ospitano gli stabilimenti produttivi delle Ditte "Visentin s.p.a.", "La galvanica s.r.l." e "Rubitor s.r.l." e dei lotti residenziali in classe II che confinano a nord, mediante cui sono state eliminate le contiguità critiche esistenti tra le aree suddette;
- la miscelazione in classe IV dell'area in classe V che accoglie l'attività produttiva della stamperia "Peretti s.r.l." in via Gozzano e dell'area adiacente in classe III occupata dal campo sportivo comunale, che ha consentito di annullare l'aderenza critica tra le citate aree in classe V e in classe III.

## ***2.5 INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E MOTIVAZIONE DEGLI ACCOSTAMENTI CRITICI RIMASTI.***

La finalità della fase IV della classificazione acustica, che consiste nella fase definitiva e più importante poiché è quella che dovrebbe essere adottata, è il rispetto del divieto di contatto di aree i cui valori di qualità differiscono in misura maggiore a 5 dB (A) (accostamento critico). Tale proibizione è valida solo nei casi di aree che non sono urbanizzate o interamente urbanizzate nel momento stesso in cui si sta redigendo la proposta di zonizzazione acustica.

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree, non completamente urbanizzate sono state inserite delle fasce "cuscinetto" digradanti (a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68). Esse hanno larghezza pari a 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dBA.

E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, è valido anche se le aree sono di comuni distinti.

Ne consegue che, quando necessario, devono essere inserite le fasce “cuscinetto” anche tra aree di comuni confinanti.

L’inserimento delle fasce cuscinetto, che non deve interessare le aree in Classe I, è avvenuto attraverso le seguenti analisi (previste dalla D.G.R. n°85/3802):

- a) **accostamento critico tra due aree non urbanizzate.** Per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico, le fasce cuscinetto sono state distribuite in numero uguale all’interno di entrambe le aree. Nel caso di un numero pari di salti di classe è stata inserita una fascia in più nell’area di classe più elevata.
- b) **accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata e tra due aree non completamente urbanizzate.** Le fasce cuscinetto non devono essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l’area complessiva dove si va ad inserire la fascia cuscinetto possieda una densità abitativa assimilabile alla zona C del D.M. 1444/68. Nell’ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il ragionamento appena esposto dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori relativi agli isolati. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi saranno ricompresi solo se risultano ricadenti nella fascia per più del 50% della loro superficie.

Nel territorio comunale in oggetto si sono individuati accostamenti critici tra alcune aree adiacenti tra loro. Tra questi è stato possibile prevedere delle fasce “cuscinetto” di 50 metri nei seguenti casi:

- a) attorno all’area cimiteriale in frazione Prerro, classificata in classe I, è stata posta una fascia cuscinetto di classe II eliminando l’accostamento critico con il territorio agricolo confinante classificato in classe III;
- b) lungo il confine dell’area cimiteriale in classe I in via Gozzano, nel centro abitato di Pogno, è stata collocata una fascia cuscinetto di classe II, che permette di annullare il contatto critico tra la citata area in I e il tessuto urbano adiacente classificato in classe III;
- c) attorno ai comparti a destinazione produttiva ubicati nel centro abitato di Pogno e classificati in classe V è stata posizionata una fascia cuscinetto di classe IV che ha consentito di risolvere la contiguità critica esistente tra i comparti suddetti in classe V e il tessuto urbano circostante classificato in classe III;

- d) lungo la via Cremosina, all'altezza circa dell'area occupata dalla Scuola Elementare e Materna, è stata collocata una fascia cuscinetto di classe III, evitando in tal modo l'adiacenza critica tra il tessuto residenziale in classe II addossato sul lato ovest della via Cremosina e la fascia cuscinetto di classe IV addossata ai comparti produttivi esistenti ad est della medesima via, classificati in classe V;
- e) nella parte est del centro abitato di Pogno, tra la fascia cuscinetto di classe IV collocata lungo il perimetro dei comparti produttivi classificati in classe V e i lotti residenziali adiacenti in classe II lungo la via Gozzano è stata inserita una fascia cuscinetto di classe III, che ha permesso di annullare la contiguità critica esistente tra le aree sopraccitate;
- f) per la porzione di territorio in classe VI ubicata in località Brughiera nella parte nord/est del territorio comunale, su cui il P.R.G.C. prevede la realizzazione di un Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) sono state posizionate due fasce cuscinetto, una rispettivamente di classe V posizionata lungo il perimetro dell'area del P.I.P. e all'interno della medesima e un'altra di classe IV collocata lungo i lati nord/ovest, ovest e sud del perimetro dell'area suddetta, al fine di rimuovere gli accostamenti critici tra l'area del P.I.P in classe VI e il territorio agricolo limitrofo in classe III;
- g) per eliminare l'aderenza critica esistente lungo la parte nord/est del confine comunale tra l'area particolarmente protetta che ricade nel Comune di Gozzano, classificata in classe I, e il territorio agricolo in classe III all'interno del Comune di Pogno, è stata collocata una fascia cuscinetto di classe II;
- h) in frazione Berzonno, nella parte nord/est del territorio comunale, lungo il perimetro del comparto in classe V lungo via Salvo d'Acquisto che ospita più attività produttive (la rubinetteria "Flexdoccia", la Ditta "Ruvaris s.r.l. produttrice di rubinetti e valvole, la Ditta "Tecnogalvano s.r.l." produttrice di prodotti chimici, la Ditta "Dibidue" produttrice di galvanica, la Ditta "Europa Metalli s.p.a." commerciante di semilavorati non ferrosi) è stata addossata una fascia cuscinetto di classe IV al fine di rimuovere il contatto critico tra il comparto in oggetto in classe V e il territorio agricolo circostante a cui è stata attribuita la classe III;
- i) in frazione Berzonno, nella parte nord/est del territorio comunale, lungo il confine dell'area in via Alzo in classe V che accoglie l'attività della rubinetteria "Cimberio s.p.a." è stata posizionata una fascia cuscinetto di classe IV, che ha permesso di eliminare la contiguità critica tra l'area in classe V in questione e il tessuto limitrofo a destinazione agricola classificato in classe III;

- j) nell'estrema parte a sud del territorio comunale lungo il confine amministrativo è stata posizionata una fascia cuscinetto di classe II, al fine di evitare il contatto critico tra la porzione di territorio in classe I che ricade nel Comune di Valduggia, riconosciuta come area del Parco Naturale del Monte Fenera, e il territorio agricolo in classe III all'interno del Comune di Pogno.

Nella tabella che segue sono riportati i casi di accostamenti critici per cui non si è potuto prevedere l'inserimento di fasce "cuscinetto" e le relative motivazioni: si tratta in sintesi di casi di adiacenza tra aree in classe I e aree in classe III. Sono essenzialmente due le motivazioni che non hanno consentito di posizionare le necessarie fasce di cuscinetto nei casi citati in tabella, ossia:

- a) la fascia "cuscinetto" necessaria ad evitare l'accostamento critico si sarebbe dovuta collocare in un'area urbanizzata, ossia in un'area in cui la densità urbanistica supera il 12,5 % della sua superficie; tale condizione non è ammessa, poiché ai sensi delle linee guida regionali le fasce "cuscinetto" possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate;
- b) la fascia "cuscinetto" utile ad eliminare l'adiacenza critica, avrebbe avuto una superficie totale superiore al 50 % dell'area in cui si doveva posizionare (altra condizione non permessa dalle linee guida regionali);

N°	Casi di accostamento critico	Motivazioni
1	Area in classe I che dovrà ospitare il Baby-parking e la Biblioteca in via Giuseppe Garibaldi e il tessuto urbano circostante classificato in classe III	Collocazione della fascia cuscinetto in un'area urbanizzata e di una fascia cuscinetto con superficie maggiore al 50% dell'area in cui andrebbe inserita
2	Area in classe I occupata dalla sede della Scuola Elementare e Materna in via Giuseppe Garibaldi a contatto con il tessuto urbano circostante inserito in classe III e la fascia cuscinetto di classe IV posizionata	Collocazione della fascia cuscinetto in un'area urbanizzata e di una fascia cuscinetto con superficie maggiore al 50% dell'area in cui andrebbe inserita

	attorno ai comparti produttivi inseriti in classe V	
--	--	--

## **2.6 INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE**

L'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla classificazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si è fatto riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 *"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"*.

Esso prevede che:

- a) per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;
- b) per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m.

Il territorio comunale di Pogno non è interessato dall'attraversamento di collegamenti ferroviari di nessun tipo, pertanto non è stato necessario provvedere alla collocazione delle rispettive fasce di pertinenza previste dal D.P.R. 18/11/1998 n°459 sopra citato.

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, non essendo stato ancora emanato lo specifico decreto attuativo previsto dalla L. 447/95 e in base a quanto disposto dal comma 4 del punto 2 delle Linee Guida regionali emanate dalla D.G.R. n. 85/3802, si è fatto riferimento, a titolo puramente indicativo, a quanto riportato nella bozza del Decreto Interministeriale "Infrastrutture di trasporto" del mese di Aprile 2000.

Le dimensioni delle fasce per i tratti stradali e autostradali già in esercizio vengono stabilite in base alla tipologia individuata per mezzo delle definizioni del D.Lgs. 285/92 “Codice della Strada”, e corrispondono a:

a) 60 m per lato, dal ciglio dell’infrastruttura, per le autostrade e le strade extraurbane principali e secondarie;

b) 30 m per lato, dal ciglio dell’infrastruttura, per le tratte autostradali di attraversamento urbano, tangenziali, per le strade urbane di scorrimento, di quartiere e per le strade locali.

Pur facendo riferimento a quanto riportato dalla suddetta bozza di decreto e considerandola parte integrante del presente lavoro, si è deciso, stante la non ufficialità della bozza del decreto, di non riportare nel piano di classificazione acustica le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo la classificazione ufficiale delle strade è pertanto omologata alle classi limitrofe. Nel caso di classi differenti tra i lati della strada il limite di separazione che deve essere considerato è la mezzzeria del tracciato stradale.

Dal 16 giugno 2004 è entrato in vigore il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 127 del primo giugno 2004, che contiene le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447” e pertanto per la corrente proposta di classificazione acustica si è fatto riferimento a tale Decreto, il cui testo è riportato nel successivo allegato n° 2.

Il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004 contiene un allegato I, previsto dal comma 1 dell’art. 3), con due tabelle di riferimento rispettivamente per le strade di nuova realizzazione e per le strade esistenti e assimilabili, riportate nelle seguenti pagine n. 65 e 66, in cui sono rappresentati a seconda del tipo di strada in esame l’ampiezza della fascia di pertinenza acustica da considerare in metri e i valori in dB (A) da rispettare all’interno delle fasce citate rispettivamente nel periodo diurno e notturno.

Per quanto riguarda il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pogno i valori da rispettare in db (A), a seconda del tipo di strada, sono i seguenti:

- a) per le strade di tipo A, B, C e D, ossia le autostrade, le strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e quelle di scorrimento si devono considerare i valori riportati nelle tabelle n. 1 e n. 2 sopracitate sia per le strade di nuova realizzazione, sia per le strade esistenti e assimilabili;
- b) per le strade di tipo E ed F, ossia le strade urbane di quartiere e le strade locali, devono essere considerati i valori in db (A) relativi alle classi acustiche già assegnate alle aree adiacenti a tali strade nella corrente proposta di zonizzazione acustica.

Nell'elaborato del Piano di classificazione acustica sono stati riportati:

- i limiti della fascia di pertinenza acustica di 30 metri a protezione della Strada Provinciale n. 76 – Via Cremosina, riconosciuta come strada locale di tipologia “F” ai sensi della tabella n. 2 “Strade esistenti e assimilabili” del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Ad ogni modo, per non creare ulteriori sovrapposizioni di retini rendendo la cartografia difficilmente leggibile e interpretabile, si è deciso di non rappresentare graficamente nel piano di classificazione acustica le fasce di pertinenza acustica delle altre infrastrutture stradali.

## ***2.7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO, O MOBILE, OPPURE ALL'APERTO***

Sulla base delle informazioni raccolte è stato definito che le manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto vengono realizzate nelle aree seguenti:

- l'area che ospita il tendone della Pro Loco localizzata all'angolo tra la via Cremosina e la via Giuseppe Garibaldi nel centro abitato di Pogno;
- l'area ubicata a sud del centro storico della frazione Prerro e ad est dell'area cimiteriale della stessa frazione utilizzata occasionalmente per feste e sagre;
- l'area adibita a parcheggio pubblico localizzata tra la via Gozzano e la via Giuseppe Mazzini nel centro abitato di Pogno, che viene occupata settimanalmente dalle bancarelle del mercato.

L'art.4, punto b) del D.G.R. (Piemonte) n°85/3802, stabilisce che *“le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico”*.

Le eventuali richieste avanzate degli organizzatori dovranno comunque essere preventivamente approvate dal Sindaco che, ai sensi dell’art.10 9 della L.R. 52/2000, le autorizzerà operando apposita deroga alla classificazione acustica ed indicando i limiti temporali delle stesse oltrechè eventuali prescrizioni ritenute necessarie per ridurre al minimo il disturbo arrecato.

## **2.8 STATO DI AVANZAMENTO DELLE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI LIMITROFI: POSSIBILI SITUAZIONI DI CRITICITA’ E LORO RISOLUZIONI**

Il territorio amministrativo di Pogno confina con i seguenti comuni: Madonna del Sasso (Provincia del Verbano Cusio Ossola), Valduggia (Provincia di Vercelli), San Maurizio d’Opaglio, Gozzano e Soriso.

Tra di essi i Comuni di Madonna del Sasso, Valduggia, San Maurizio d’Opaglio e Gozzano hanno concluso l’iter di approvazione del Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della Legge Regionale n° 52/2000, con i seguenti atti:

- Comune di Madonna del Sasso con deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 22/09/2004, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di Valduggia con deliberazione n. 42 adottata dal Consiglio Comunale in data 31/10/2003, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di San Maurizio d’Opaglio con deliberazione n. 56 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/09/2004, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- Comune di Gozzano con deliberazione n. 98 adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2004, divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Invece il Comune di Soriso ha adottato la proposta di classificazione acustica del territorio comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/09/2004, divenuta esecutiva ai sensi di Legge; gli atti relativi alla proposta suddetta sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, quindi nei successivi 60 giorni (ossia entro lo scorso

27/04/2005) chiunque ha potuto presentare al Comune o alla Provincia eventuali osservazioni o proposte. Pertanto si resta in attesa dell'approvazione definitiva del piano.

Dopo un attento esame effettuato sui Piani e sulle Proposte delle classificazioni acustiche dei comuni limitrofi sopra elencati si osserva quanto segue:

- a sud del territorio comunale è presente un accostamento critico con il Comune di Valduggia tra la porzione di territorio in classe I che ricade nel medesimo Comune di Valduggia, riconosciuta come area del Parco Naturale del Monte Fenera, e il territorio agricolo in classe III all'interno del Comune di Pogno; per risolvere tale accostamento è stata posizionata lungo il confine amministrativo una fascia cuscinetto di classe II;
- con il Comune di Gozzano si ha una contiguità critica lungo la parte nord/est del confine comunale, infatti il territorio comunale di Gozzano in corrispondenza con il comune di Pogno è interessato da una porzione di territorio collocato in classe I, quindi area particolarmente protetta, che si trova direttamente a contatto con la porzione di territorio classificata in classe VI su cui il P.R.G.C. prevede la realizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP).

Al momento, per volontà dell'Amministrazione, tale aderenza critica non è stata risolta, rimandando la valutazione della situazione in esame ad un confronto diretto con i Responsabili del Comune di Gozzano; pertanto tra il territorio comunale di Pogno e quello di Gozzano permane un accostamento critico tra la fascia cuscinetto di classe IV posizionata lungo il limite dell'area per il P.I.P. nel Comune di Pogno e la classe acustica I attribuita all'area particolarmente protetta nel territorio comunale di Gozzano.

- con il Comune di Madonna del Sasso non esistono accostamenti critici in quanto sia il territorio comunale di Pogno sia quello di Madonna del Sasso in corrispondenza del confine risultano collocati in classe III;
- con il Comune di Soriso non si hanno contiguità critiche poiché in entrambi i territori comunali le aree addossate al confine sono state collocate in classe III;
- con il Comune di San Maurizio d'Opaglio, nella parte nord/est del territorio comunale, la segnalata contiguità critica esistente tra la classe acustica V della fascia cuscinetto a protezione dell'area per il P.I.P. addossata al confine e la classe III dei lotti al confine nel territorio di San Maurizio è stata rimossa mediante una riduzione della superficie della suddetta fascia cuscinetto di classe V.

La risoluzione degli accostamenti critici ai confini è rappresentata nella Tavola 1 allegata alla presente relazione.

### **3 APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E SUOI EFFETTI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

In questo capitolo si riporta la procedura di approvazione del piano di classificazione acustica e si tenta di fornire all'Amministrazione Comunale una serie di indicazioni generali al fine di aiutarla a comprendere le implicazioni dirette e le conseguenti azioni da intraprendere una volta adottato in maniera definitiva il piano di classificazione acustica.

#### ***3.1 L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA***

Secondo quanto detta l'art. 7 della L.R. n. 52/2000 le amministrazioni comunali devono avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne devono dare avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione che la proposta può essere esaminata in un ufficio comunale accessibile al pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. Decorso il termine precedente, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, ovvero motivando puntualmente il mancato recepimento.

Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la Provincia, dopo aver tentato una conciliazione ed eventualmente aver convocato la conferenza dei servizi delle Amministrazioni interessate, adotta, nella circostanza di un mancato accordo, le necessarie e adeguate determinazioni vincolanti per i Comuni.

Il comune invia alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati consegnati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Se dovesse rendersi necessario l'apporto di modifiche o revisioni ad una classificazione acustica già approvata, esse devono essere adottate seguendo la procedura appena descritta.

La D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 precisa che l'elaborato di cui all'art. 7 della L.R. 52/2000 contenente la proposta di zonizzazione acustica, citato in precedenza, deve essere composto da:

- 1) una carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;
- 2) una carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III,
- 3) una carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase IV;
- 4) una relazione descrittiva del piano proposto di classificazione acustica comunale.

Tale relazione deve contenere:

- a) l'analisi del P.R.G.C. e l'individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/97;
- b) l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la fase I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la Fase II;
- c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione;
- d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);
- e) l'individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

### **3.2 COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**

L'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge Quadro 447/1995 dichiara che l'approvazione di un piano di classificazione acustica di un territorio comunale necessita del conseguente coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati. I fondamentali strumenti di pianificazione territoriale di competenza comunale implicati sono il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C) ed il Piano Urbano del Traffico (P.U.T).

Il P.R.G.C. deve essere obbligatoriamente adottato secondo le norme contenute nella *L.R. 56/77* in materia di "*Tutela ed uso del suolo*" e le sue successive modifiche ed integrazioni. Il P.U.T. è invece strumento di pianificazione obbligatorio solamente nei casi di grandi realtà comunali o di complesse situazioni di traffico.

Per quanto riguarda il "coordinamento" la normativa regionale, ossia la *L.R. n. 52/2000* e la *DGR n. 85/3802*, ha stabilito che: la zonizzazione acustica deve essere comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ancora prima della scadenza dei termini previsti per legge e ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e revisione della classificazione acustica. Considerato che la precedente normativa regionale stabilisce una connessione di merito tra classificazione acustica e uso dei suoli, pur non individuando correlazioni specifiche con le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di cui alla *L.R. n. 56/1977*, è necessario porre l'attenzione sulle verifiche formali da compiere per l'approvazione dei piani regolatori.

A tale fine il Comune deve tenere presente che:

- a) ogni strumento urbanistico o sua variante deve essere composto tenuto conto della classificazione acustica del territorio e contenere la relativa tematica all'interno della Relazione Illustrativa anche ai fini della compatibilità ambientale;
- b) gli atti predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla *L.R. 52/2000*, mediante l'indicazione degli estremi di approvazione e di pubblicazione sul BUR della classificazione acustica.

Dovendo la zonizzazione acustica tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, ne deriva un'estrema interconnessione tra il P.R.G.C. e il piano di classificazione acustica. Tale correlazione può suggerire l'esigenza di attuare miglioramenti delle destinazioni d'uso del territorio in quei casi in cui il "processo evolutivo" della zonizzazione acustica possa

condurre ad “incompatibilità acustico-urbanistiche” (per esempio nella fase di omogeneizzazione e di inserimento delle fasce cuscinetto).

Si mette in evidenza che, sebbene indirettamente, la zonizzazione può segnalare eventuali modifiche del P.R.G.C., laddove si consideri come l’unica soluzione possibile per assicurare il risanamento degli episodi di criticità acustica. Pertanto la zonizzazione, assume altresì una funzione di controllo e di indirizzo nelle scelte per lo strumento urbanistico generale.

Riguardo ai P.U.T. si sottolinea che essi consistono in uno strumento ancora più strettamente connesso con la classificazione acustica del territorio comunale. Infatti, per le infrastrutture stradali si prevede (non essendo stato ancora pubblicato lo specifico decreto previsto dalla *Legge Quadro*) l’inserimento di fasce di pertinenza con caratteristiche di ampliamento spaziale relativo alla tipologia dell’infrastruttura medesima (classificata secondo il *Codice della Strada*). In tale eventualità non si dovrebbero riscontrare questioni di incompatibilità e quindi le sole variazioni al P.U.T. potrebbero provenire da potenziali interventi di risanamento ambientale.

Da quanto appena esposto emerge chiaramente come la zonizzazione acustica debba svilupparsi parallelamente ai “classici” strumenti di pianificazione territoriale. Il rispetto di questa condizione, valevole anche per altri strumenti di gestione ambientale, costituisce il presupposto per garantire una migliore politica di sviluppo sostenibile del territorio.

### ***3.3 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO***

Tra le competenze che la normativa statale e regionale ha rinviato ai comuni vi è anche quello di adottare un regolamento comunale per la gestione e la tutela del territorio dall’inquinamento acustico.

L’art.lo 5 comma 5 della L.R. 52/2000 riporta che:

*“Entro gli stessi termini indicati al comma 2 (15 agosto 2003), i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*

*a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico*

*veicolare;*

*b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*

*c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*

*d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9 (della L.R. 52/2000)".*

Il regolamento prevede pertanto norme atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

### **3.4 PRATICHE EDILIZIE**

La *Legge Quadro* introduce molteplici novità nell'ambito delle procedure di prevenzione ambientale, in particolare per le pratiche concernenti l'esecuzione di nuovi insediamenti abitativi o lavorativi. Alle Amministrazioni comunali, come precisato nell'art.14 della *Legge Quadro*, è assegnata la mansione di stimare la correttezza della documentazione acustica che dovrà essere predisposta dai soggetti titolari di nuovi insediamenti residenziali o professionali (Art. 8 commi 2, 3 e 4 della medesima legge). Tale accertamento concerne principalmente la completezza e la correttezza formale, rinviando il giudizio tecnico della conformità acustica all'A.R.P.A. (Associazione Regionale per la Protezione Ambientale), il soggetto tecnico competente a supporto delle Amministrazioni Locali.

La documentazione acustica che i soggetti proprietari devono fornire, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) e all'art. 10 della L.R. 52/2000, è la successiva:

1) documentazione di impatto acustico, se previsto dalle procedure di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) o su richiesta precisa del Comune, nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- b) b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *D.Lgs. 30/4/92 n. 285*, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2) Documentazione di previsione d'impatto acustico: in relazione alle richieste per l'affidamento di concessioni edilizie pertinenti a nuovi impianti ed infrastrutture destinate ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ed inoltre in riferimento alle domande dei provvedimenti comunali, che autorizzano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture, come pure nel caso di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

3) valutazione preventiva di clima acustico: per le zone interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta la documentazione d'impatto acustico.

### **3.5 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Nella *Legge Quadro* sono introdotte le condizioni per cui le Amministrazioni Comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.). Tali condizioni vengono riprese

dall'art. 13 della L.R. 52/2000 secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di predisporre tali strumenti normativi ed amministrativi nell'eventualità che si verifichi un superamento dei *limiti di attenzione* e nel caso in cui non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, della medesima legge, ovvero quando, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile evitare il contatto tra aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB (A).

I P.R.A., redatti in conformità all'articolo 7 della l. 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto. Tali piani comunali di risanamento acustico devono essere necessariamente predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei *valori di attenzione* (già descritti in precedenza nel paragrafo 1.2.1.). In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.

Il piano di risanamento acustico è inoltre adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i *valori di qualità* (per cui si rimanda nuovamente al precedente paragrafo 1.2.1.)

Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla Provincia.

Il P.R.A. può prevedere provvedimenti di varia natura: di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (P.R.G.C., regolamento d'igiene, regolamento edilizio e di polizia municipale, ecc.) e veri e propri interventi di mitigazione acustica anche mediante il riposizionamento delle sorgenti sonore "estranee" al contesto urbanistico ed acustico all'interno del quale sono inserite. In particolare l'interazione che risulterà strategicamente forse più importante sarà quella con il P.U.T., strumento in grado di ridisegnare il sistema della mobilità e che può consentire espedienti decisivi per correggere situazioni di sovrabbondante esposizione al rumore in aree particolarmente sensibili.

Secondo l'art. 7 della Legge Quadro 447/1995 i piani di risanamento acustico devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la zonizzazione acustica;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

L'identità del Piano non riguarda una determinata azione progettuale di settore, ma vincola e si riferisce in maniera rilevante ad indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione territoriale, che un'Amministrazione mette in programma.

L'esigenza generale di coordinamento imposta dal P.R.A. risulta condizionare, ulteriormente ai vari settori degli Enti Locali, anche altri soggetti come ad esempio le Ferrovie dello Stato, le società concessionarie della rete autostradale, l'ANAS e il mondo delle imprese produttive/artigianali. Ad esse in particolare spetta l'onere della progettazione e dell'attuazione dei rispettivi *piani di risanamento acustico ambientale*.

In merito ai piani di risanamento acustico delle imprese vale quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 52/2000. Per meglio indirizzare l'amministrazione comunale in relazione alle azioni da intraprendere in merito ai P.R.A. si riportano per esteso le norme contenute in tale articolo:

“1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonchè di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit)

(EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.

2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

3. La provincia o il comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

4. La provincia o il comune, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.

6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, semprechè siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonchè le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.

7. Al termine degli interventi di risanamento e' trasmessa, alla stessa autorità cui e' stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995; nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.”

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge Quadro 447/1995 nei comuni con popolazione maggiore ai cinquantamila abitanti, la Giunta comunale deve presentare al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Quindi il Consiglio comunale deve approvare tale relazione e trasmetterla successivamente alla Regione e alla Provincia per le funzioni che ad esse competono. Per le amministrazioni che adottano il piano di risanamento la prima relazione va allegata al piano medesimo. Per i comuni che hanno un minor numero di abitanti la relazione dovrebbe essere adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro.

## 4 ALLEGATI

Allegati alla presente relazione, relativa al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, fa parte integrante il seguente elaborato grafico conforme alle linee guida di cui alla D.G.R. 06/08/2001 n°85/3802:

- Tavola 1: “Carta rappresentante il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale” – scala 1:5000.

Nelle pagine a seguire sono inoltre riportati il testo completo del D.P.R. 18/11/1998 n. 459, ossia il Regolamento recante le norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, il testo del D.P.R. n° 142 del 30/03/2004 ovvero le Disposizioni per il contenimento e per la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (art. 11 della Legge n° 447 del 26/10/1995) ed il report fotografico delle aree la cui definizione di classe acustica ha richiesto un particolare approfondimento in sede di sopralluogo.

# ALLEGATO N. 1

Oggetto:

Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998  
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,  
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario



**Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998**  
**Regolamento recante norme di esecuzione dell'[articolo 11](#) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.**

Doc. **498C0459.900** di Origine **Nazionale**  
emanato/a da : **Presidente della Repubblica**  
e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 2 del 04/01/1999**

riguardante :

**AMBIENTE - Inquinamento acustico**

## **SOMMARIO**

### [NOTE](#)

### [TESTO](#)

[Art. 1. - Definizioni.](#)

[Art. 2. - Campo di applicazione.](#)

[Art. 3. - Fascia di pertinenza.](#)

[Art. 4. - Infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto superiore a 200 km/h.](#)

[Art. 5. - Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h.](#)

[Art. 6. - Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione.](#)

[ALLEGATO A.](#)

[ALLEGATO B.](#)

- § -

## **NOTE**

Art. 4, comma 6 e art. 5, comma 4: si veda il [Comunicato](#) pubblicato sulla G.U. 2 agosto 2001, n. 178.

- § -

## **TESTO**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione

Visto l'[articolo 11](#) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, [n. 400](#)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 19 marzo 1998

Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee

Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo sviluppo di modalita' alternative di trasporto di persone e merci svolto dalle ferrovie

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998

Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, tranne che per la osservazione relativa alla salvezza del precedente regime giuridico delle costruzioni e degli edifici, in quanto in precedenza non sussisteva alcuna specifica normativa riguardante il rumore ferroviario, e per quella relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto l'intento del regolamento e' quello di non ricomprendere nella particolare disciplina delle infrastrutture esistenti anche quelle che non siano effettivamente in esercizio all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dei trasporti e della navigazione

Emana il seguente regolamento:

### **Art. 1. - Definizioni.**

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

- a) infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
- b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo

15 agosto 1991, [n. 277](#), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

f) affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;

g) variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;

h) area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;

i) LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce".

## **Art. 2. - Campo di applicazione.**

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [14 novembre 1997](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.

## **Art. 3. - Fascia di pertinenza.**

1. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

## **Art. 4. - Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200**

**km/h.**

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.

3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella [tabella C](#) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. [(vedi nota)].

7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

**Art. 5. - Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h.**

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei

valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanita', che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. [(vedi nota)].

5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validita' immediata. In via prioritaria l'attivita' di risanamento dovra' essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'[articolo 10](#), comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

All'esterno della fascia A, le rimanenti attivita' di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

#### **Art. 6. - Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione.**

1. I valori limite di emissione L<sub>Amax</sub> del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzera del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.

2. Il materiale rotabile e' sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocita' di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

-----

#### **ALLEGATO A.**

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante

adibito al trasporto passeggeri ad una velocita' di 250 km/h che entra in servizio dal 1 gennaio 2002 e' fissato ad 88 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1 gennaio 2002 sono i seguenti:

a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 90 dB per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 88 dB

b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 85 dB per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 83 dB

c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 85 dB per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 90 dB

d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 84 dB per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 89 dB

e) per le locomotive diesel ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 88 dB

f) per le automotrici ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 83 dB.

-----

## **ALLEGATO B.**

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocita' di 250 km/h che entra in servizio dal 1 gennaio 2012 e' fissato ad 85 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1 gennaio 2012 sono i seguenti:

a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 88 dB per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 86 dB

b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 83 dB per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 81 dB

c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 83 dB per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 88 dB

d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 82 dB per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 87 dB

e) per le locomotive diesel ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 86 dB

f) per le automotrici ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 81 dB.

## ALLEGATO N. 2

Oggetto:

Decreto del Presidente della Repubblica n° 142 del 30/03/2004  
Disposizioni per il contenimento e per la prevenzione dell'inquinamento acustico  
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,  
n. 447.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004 , n. 142** (in *G.U.* n. 127 del 1° giugno 2004 - in vigore dal 16 giugno 2004) –

**Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

## **SOMMARIO**

### TESTO

- Art. 1. – Definizioni.
- Art. 2. - Campo di applicazione.
- Art. 3. - Fascia di pertinenza acustica.
- Art. 4. – Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione.
- Art. 5. – Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti.
- Art. 6. – Interventi per il rispetto dei limiti.
- Art. 7. \_ Interventi diretti sul ricettore.
- Art. 8. \_ Interventi di risanamento acustico a carico del titolare.
- Art. 9. \_ Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli.
- Art. 10\_ Monitoraggio.
- Art. 11\_ Disposizioni finali

ALLEGATO I (previsto dall'art. 3, comma 1)

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo del veicoli ai fini acustici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2002;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;

Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

*E m a n a*

il seguente regolamento:

### **Art. 1.**

#### **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

## **Art. 2.**

### **Campo di applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonchè dall'allegato 1 al presente decreto:

A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

### **Art. 3.**

#### **Fascia di pertinenza acustica**

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

### **Art. 4.**

## **Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione**

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

### **Art. 5.**

#### **Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti**

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

### **Art. 6.**

#### **Interventi per il rispetto dei limiti**

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonchè dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in

base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

#### **Art. 7.**

##### **Interventi diretti sul ricettore**

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Art. 8.**

##### **Interventi di risanamento acustico a carico del titolare**

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

#### **Art. 9.**

##### **Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli**

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

## **Art. 10.**

### **Monitoraggio**

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

## **Art. 11.**

### **Disposizioni finali**

1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004.

**Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)**

**Tabella 1  
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05/11/01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

**Allegato I (previsto dall'art. 3, comma 1)**

**Tabella 2**  
**(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)**  
 (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade e carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

## ALLEGATO N. 3

Oggetto:

Report fotografico delle aree la cui definizione di classe acustica ha richiesto un particolare approfondimento in sede di sopralluogo



Foto n.1 Sede del Municipio in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.2 Sede della Scuola Elementare e Materna in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.3 Centro Residenziale per anziani “Riccardo Bauer” (Cure climatiche) in via Salvo D’Acquisto in frazione Berzonno



Foto n.4 Chiesa e Casa Parrocchiale annessa in via Gozzano



Foto n.5 Parco giochi comunale in via Gozzano, di fianco al campo da calcio annesso alla Casa Parrocchiale



Foto n.6 Sede della Banca Popolare di Intra e Bar “La Meridiana” in p.zza Alpini d’Italia



Foto n.7 Serie di attività commerciali lungo via Cremosina: pizzeria da asporto “Da Jerry”, negozio di acconciature e negozio di panetteria



Foto n.8 Edicola/cartoleria e fotografo/videoteca in via Cremosina



Foto n.9 Parcheggio pubblico tra la via Gozzano e la via Giuseppe Mazzini, usato per il mercato settimanale



Foto n.10 Tendone della Pro Loco usato per le manifestazioni temporanee all'angolo tra la via Cremosina e la via Giuseppe Garibaldi



Foto n.11 Campo sportivo annesso alla casa Parrocchiale in via Gozzano



Foto n.12 Campo sportivo comunale ubicato ad est del centro abitato di Pogno, di fianco all'area occupata dalla Stamperia "Peretti s.r.l." in via Gozzano



Foto n.13 Attività “Dyna” di produzione e assemblaggio pezzi per motocicli in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.14 Rubinetteria “Gaboli & c. s.n.c.” in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.15 Stabilimento “Visentin S.P.A.”, produzione di tubi flessibili per docce in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.16 Rubinetteria “Piralla Renato s.p.a.” in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.17 Capannone produttivo in via Giuseppe Garibaldi, ubicato tra la rubinetteria “Piralla s.p.a.” e la rubinetteria “Paini”



Foto n.18 Rubinetteria “Rubitor s.r.l.” in via Giuseppe Garibaldi



Foto n.19 Attività di cromatura e inchiostatura della Ditta “La Galvanica s.r.l.” in via Galvani



Foto n.20 Attività della rubinetteria e torneria metalli “Taspec s.n.c.” in via Giuseppe Mazzini



Foto n.21 Stabilimento produttivo della rubinetteria “Paffoni s.p.a.” in via Soriso



Foto n.22 Attività di stampaggio di metalli a caldo della Ditta “Peretti s.r.l.” in via Gozzano



Foto n.23 Attività di trattamenti galvanici e verniciatura della Ditta “R.M.P.2 s.r.l.” in via Cremosina



Foto n.24 Stabilimenti produttivi della rubinetteria “Paini” in via Cremosina



Foto n.25 Attività di commercio di semilavorati non ferrosi della Ditta “Europa Metalli s.p.a.”  
in via Salvo d’Acquisto in frazione Berzonno



Foto n.26 Stabilimento produttivo della Rubinetteria “Flexdoccia” in via Salvo d’Acquisto in  
frazione Berzonno



Foto n.27 Capannone della Rubinetteria “Flexdoccia” in via Salvo d’Acquisto in frazione Berzonno



Foto n.28 Capannoni della Ditta “Ruvaris s.r.l.” produttrice di rubinetti e valvole, della Ditta “Tecnogalvano s.r.l.” produttrice di prodotti chimici e della Ditta “Dibidue” produttrice di galvanica in via Salvo d’Acquisto in frazione Berzonno



Foto n.29 Stabilimento produttivo della rubinetteria “Cimberio s.p.a.” in via Alzo in frazione Berzonno



Foto n.30 Stabilimenti della Rubinetteria “Rossi Fiorenzo s.n.c.” e della verniciatura metalli “Crolla Pietro & C s.n.c.” in via Giuseppe Verdi in frazione Berzonno

